



## 1

**Flush mounted SafeAnchor 200 AISI316 for bedding in concrete or fixing on steel beam. Breaking strength >25 kN**

Le SafeAnchor 200 en AISI316 est scellé dans le béton ou fixé sur une structure métallique. À fleur avec la surface de finition. Résistance à la rupture >25 kN

*Punto de anclaje integrado SafeAnchor 200 para superficies de hormigón o perfiles de acero, AISI316. Fuerza de ruptura >25 kN*

*SafeAnchor 200 aus AISI316 zur Einzementierung in Beton oder Fixierung in Stahlstruktur. Er sitzt bündig mit der Oberfläche. Bruchlast >25 kN*

■ Ref: PTA017



## 2


**Flush mounted SafeAnchor 90 AISI316 for bedding in concrete surfaces. Breaking strength >25 kN**

SafeAnchor 90 en AISI316 est scellé dans le béton. À fleur avec la surface de finition. Résistance à la rupture >25 kN

*Punto de anclaje integrado SafeAnchor 90 AISI316 para superficies de hormigón. Fuerza de ruptura >25 kN*

*SafeAnchor 90 aus AISI316 zur Einzementierung in Beton. Er sitzt bündig mit der Oberfläche. Bruchlast >25 kN*

■ Ref: LDV055



## 3

**Rotary high visibility anchor point, large opening AISI304. Breaking strength >35 kN**

Point d'ancrage rotatif à haute visibilité avec grande ouverture en AISI304. Résistance à la rupture >35 kN

*Punto de anclaje giratorio de alta visibilidad AISI304. Fuerza de ruptura >35 kN*

*Drehbarer Anschlagpunkt mit hoher Sichtbarkeit und großer Öffnung aus AISI304. Bruchlast >35 kN*

■ Ref: LDV029



## 4

**Anchor point equipped with energy absorbing device AISI316. Breaking strength >25 kN**

Point d'ancrage équipé d'un dispositif d'absorption d'énergie en AISI316. Résistance à la rupture >25 kN

*Punto de anclaje equipado con dispositivo de absorción de energía AISI316. Fuerza de ruptura >25 kN*

*Anschlagpunkt mit integrierter Energieabsorbierungsvorrichtung aus AISI316. Bruchlast >25 kN*

■ Ref: LDV025









**1**

**Twinfix 2 anchor point AISI316 for 2 users, large opening. Can be installed on fallprotec fixing assemblies. Breaking strenght >50 kN**

**Point d'ancrage Twinfix 2 en AISI316 avec grande ouverture pour 2 personnes. Peut-être installé sur les interfaces de fixations Fallprotec. Résistance à la rupture >50 kN**

*Punto bi-anclaje Twinfix 2 para 2 usuarios AISI316 y de gran apertura. Instalable sobre los sistemas de fijación Fallprotec. Fuerza de ruptura >50 kN*

*Twinfix 2 Anschlagpunkt aus AISI316 mit großer Öffnung für 2 Personen. Kann auf Fallprotec Befestigungsvorrichtungen installiert werden. Bruchlast >50 kN*

■ Ref: PTA016



**2**


**Twinfix anchor point AISI316 for 1 user. Breaking strenght >50 kN**

**Point d'ancrage Twinfix en AISI316 pour 1 personne. Résistance à la rupture >50 kN**

*Punto bi-anclaje Twinfix AISI316 para 1 usuario. Fuerza de ruptura >50 kN*

*Twinfix Anschlagpunkt aus AISI316 für 1 Person. Bruchlast >50 kN*

■ Ref: LDV057



**3**

**Mobile anchor point for gantry trains. Custom made**

**Point d'ancrage mobile pour rails de pont roulant. Fabriqué sur mesure**

*Punto de anclaje móvil para puentes grúa. Fabricado bajo medida*

*Mobiler Anschlagpunkt für Portalkräne. Nach Maß gefertigt*

■ Ref: PTA001 / PTA002 / PTA003

**4**

**Spotanchor AISI304 fixed with one toggle bolt. The anchor is mobile on its axis. The collar is fitted at the factory**

**Point d'ancrage rotatif Spotanchor fixé par une vis à bascule. Colletette d'étanchéité pré montée en usine**

*Punto de anclaje Spotanchor AISI304 instalable con un tornillo toggle. El anclaje es móvil sobre su eje. El collar se fija en fábrica*

*Drehbarer Anschlagpunkt Spotanchor fixiert mit einem Klappdübel. Die Abdichtung wird im Werk montiert*

■ Ref: LDV052

